

MAXIMIZA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN TU HOGAR



MODELO: CALEC50LT

CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO CON DEPÓSITO DE 50L



GARANTÍA

5
AÑOS



Ahorro energético: Tecnología eficiente.



Durabilidad Premium: Materiales de alta resistencia.



Seguridad total: Sensores que evitan sobrecalentamientos y fugas.



Instalación simple: Se adapta a cualquier espacio y no necesita instalación eléctrica especial.



50 litros: Agua caliente constante para 1 regadera y 1 lavabo.



Higiene garantizada: Tecnología antibacterial que cuida tu salud.



SERVICIO TÉCNICO CON
COBERTURA **EN TODO MÉXICO**

Más detalles

- Tanque de 3 capas con esmalte de titanio y certificación IPX4.
- Conéctalo a cualquier enchufe (127 V)
- Acero inoxidable con recubrimiento Ti⁺.
- Iones de plata Ag⁺ eliminan el 99.99% de bacterias.
- Válvulas de alivio y sensores para protección total contra sobrecalentamiento, encendido en seco y exceso de presión.

Características Técnicas

Capacidad:	50 L
Potencia Nominal:	1500 W
Voltaje:	127 V
Frecuencia:	50/60Hz
Corriente:	6.52 A
Diámetro del tanque (cm):	34
Medida de producto (cm):	38.5 x 69.7
Medida de empaque (cm):	45.8 x 43.4 x 76.3
Peso Neto/Bruto (kg):	16.5 - 18.5
Servicios:	1.5 (1 regadera y 1 lavabo)
Panel de control:	Electrónico
Tipo de termostato:	Capilar
Rango de temperatura:	30 - 75 °C
Presión máxima de trabajo Mpa:	0.75
Grado de protección contra humedad:	IPX4
Calificación de Eficiencia Energética:	C
Indicador de Temperatura:	Si
Indicador de Calentamiento:	Si
Protección contra sobre calentamiento:	Si
Máxima Temperatura:	75 °C
Tanque interno:	Esmaltado
Espesor del material (mm):	1.8
Tipo de recubrimiento:	Esmaltado
Espesor de Aislamiento:	0.25 - 0.5
Material exterior:	SPCC (Placa de acero laminado)
Espesor medio de aislamiento (mm):	22. 5
Densidad de Aislamiento Kg/m3:	33 - 35
Tamaño del ánodo de magnesio (mm):	22 x 234
Tipo de elemento calefactor:	Esmaltado
Largo de cable:	1.5m
Tipo de montaje:	Vertical
Montaje estándar:	Montaje colgante
Tamaño de conexión de agua:	G1/2
Accesorio de montaje:	Válvula de seguridad con tornillo abultado
Certificación:	NOM