

MAXIMIZA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN TU HOGAR



MODELO: CALEC80LTDIG - CALEC100LTDIG

CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO CON DEPÓSITO DE 80 Y 100L



GARANTÍA

5
AÑOS



Modo iECO: Aprende tus hábitos de consumo en 7 días y ahorra.



Modo Boost: Agua caliente al instante, sin interrupciones y con el máximo confort.



Durabilidad Premium: Materiales de alta resistencia.



Seguridad total: Sensores que evitan sobrecalentamientos y fugas.



Instalación flexible: Instálalo en orientación vertical u horizontal para mayor comodidad.



80 y 100 litros: Agua caliente constante para 3 regaderas.



Higiene garantizada: Tecnología antibacterial que cuida tu salud.



SERVICIO TÉCNICO CON
COBERTURA **EN TODO MÉXICO**

Más detalles

- Tanque de 3 capas con esmalte de titanio y certificación IPX4.
- Acero inoxidable con recubrimiento Ti⁺.
- Iones de plata Ag⁺ eliminan el 99.99% de bacterias.
- Válvulas de alivio y sensores para protección total contra sobrecalentamiento, encendido en seco y exceso de presión.

Características Técnicas

Capacidad:	80 L	100 L
Potencia Nominal:	2000 W	2000 W
Voltaje:	220 - 240 V	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60Hz	50/60Hz
Corriente:	8.69 A	8.69 A
Diámetro del tanque (mm):	410	410
Medida de producto (mm):	454 x 469 x 729	454 x 469 x 879
Peso Neto/Bruto (kg):	28.3	32.2
Servicios:	3 (3 regaderas)	3 (3 regaderas)
Panel de control:	Electrónico	Electrónico
Tipo de termostato:	Capilar	Capilar
Rango de temperatura:	25 - 75 °C	25 - 75 °C
Presión máxima de trabajo Mpa:	0.75	0.75
Grado de protección contra humedad:	IPX4	IPX4
Calificación de Eficiencia Energética:	B	B
Indicador de Temperatura:	Sí	Sí
Indicador de Calentamiento:	Sí	Sí
Indicador de Potencia:	Sí	Sí
Protección contra sobre calentamiento:	Sí	Sí
Máxima Temperatura:	101 °C	101 °C
Calentador seco:	Sí	Sí
Tanque interno:	Esmaltado	Esmaltado
Espesor del material (mm):	1.8	1.8
Tipo de recubrimiento:	Esmaltado	Esmaltado
Espesor de Aislamiento:	0.26 - 0.5	0.26 - 0.5
Material exterior:	SPCC	SPCC
Tamaño del ánodo de magnesio (mm):	22 x 296	22 x 296
Tipo de elemento calefactor:	Esmaltado	Esmaltado
Largo de cable:	1.5m	1.5m
Tipo de montaje:	Vertical	Vertical
Montaje estándar:	Montaje colgante	Montaje colgante
Tamaño de conexión de agua:	G1/2	G1/2
Accesorio de montaje:	Tornillo abultado	Tornillo abultado
Certificación:	NOM	NOM